

## Mors • doux

1701.160




### Description produit

- Pour la réalisation de mors selon la forme de la pièce
- Grâce à la géométrie (biseau), accès facile pour l'usinage de la pièce

### Matières

- Fonte ductile (GGG 40)


### Plan



### Informations détaillées

Largeur de mâchoire [mm]	Dimensions [mm]					Référence article
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h	c	
<b>mors fixe – croquis 1</b>						
125	124	101,5	95	58	24	4

### Exemple d'application



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Ouverture s <sub>1</sub>	0 - 30	0 - 150	0 - 280

### Conformité

#### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

#### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

#### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.