

Poussoirs latéraux • lisses, sans joint d'étanchéité, avec taraudage

22150.1040



Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Matières

Corps

- aluminium

Rondelle taraudée

- acier bruni

Ressort

- inox

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = entraxe,

y = hauteur de la pièce,

w = longueur de la pièce,

x = course,

z = diamètre de butée

Calcul de la dimension x pour pièces :

$$x = d_2/2 - s$$

Montage par emmanchement.

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Plus d'informations


Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Autres produits

- Douilles excentriques, pour poussoirs latéraux, lisses

Plan



Informations détaillées

Dimensions		Pression $F_{\max.}^{1)}$ [N]	Dimensions					Course s [mm]	Alésage de positionnement D_{H8} [mm]	Température max. [°C]	Poids [g]	Référence article
d_1	d_2		d_3	l_1 -1	l_2	l_3	l_4					
[mm]	[mm]				[mm]							
force légère du ressort												
16	M6	100	10,2	18	11,5	7,5	1,7	3,2	16	250	9,4	22150.1040

¹⁾ valeur moyenne mesurée

Accessoires			
	Dimensions d ₁ [mm]	 [g]	Référence article
outil de montage			
	16	105	22150.0833

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.