# **Broches à billes •** autobloquantes, avec poignée combinée, trempées par précipitation 22380.0180



# **Description produit**

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles. Poignée conçue pour éviter le déverrouillage involontaire.

## **Matières**

#### Axe

• inox 1.4542, trempé par précipitation

# Poignée

• thermoplastique PA 6 gris / orange

#### Ressort

inox

## **Fonctionnement**

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

## Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

#### Plus d'informations

## **Notes**

Réalisations spéciales sur demande.

#### Références

Inox 1.4305, voir EH 22370.


#### Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

## **Autres produits**

- Broches à billes, autobloquantes, avec poignée combinée
- Douilles de fixation, pour broches à billes et axes de fixation
- Douilles de fixation, avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation
- · Câbles de retenue
- Douille de perçage et guidage, à collerette, DIN 172 A
- Douille de perçage et guidage, sans collerette, DIN 179 A

# Plan



\*\* Version en inox 1.4542 avec marquage.

Halder France SAS www.halder.fr


# Informations détaillées

Dimensions									ésage de Résistance			I	Référence	
<b>d</b> <sub>1</sub> -0,04 -0,08	l <sub>1</sub> +0,6	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d₄	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	ositionnemer H11	cisaillement <sup>1)</sup> min.	min.	max.		article	
	[mm]								[kN]	[°C]		[g]		
Coule	Couleur de poignée: orange													
8	50	9,5	39,2	18,4	8,2	33,3	13,4	8	63	-30	80	51	22380.0180	


<sup>1)</sup> résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141

# **Exemple d'application**





Publié sur: 7.4.2024



# Conformité

# Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

# Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

# Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente. https://www.P65Warnings.ca.gov/

# Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.



Halder France SAS www.halder.fr Page 3 de 3

Publié sur: 7.4.2024