Pieds de machines

22593.0220



Description produit

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.
Le patin est vissé avec la tige filetée/l'écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Matières

Goujon fileté
- acier, zingué par galvanisation, passivé

Contre-écrou
- acier, zingué, passivé, ISO 4032

Patin
- acier, zingué par galvanisation, passivé

Plus d'informations

Autres produits

- Pieds de machines, avec système anti-dérapage

Plan



croquis 1



croquis 2



croquis 3

Informations détaillées

Dimensions					SW_1	SW_3		Référence article
d_1	d_2	l_1	h_1	l_2	[mm]	[mm]	[g]	
avec filetage – croquis 1, acier								
80	**M12**	**125**	3	12	17	18	231	22593.0220

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65

En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.