Poussoirs latéraux • lisses, avec joint d'étanchéité, avec taraudage - INCH

2B150.1125

Description produit

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Matières

Joint
- CR

Corps
- aluminium

Rondelle taraudée
- acier bruni

Ressort
- inox

Assemblage

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l_0 = z/2 + w + x,
l_0 = entraxe,
y = hauteur de la pièce,
w = longueur de la pièce,
x = course,
z = diamètre de butée
Calcul de la dimension x pour pièces :
x = d_2/2 - s
Montage par emmanchement.

Caractéristique

Ressort léger = ressort inox

Plus d'informations

Notes

La tige peut être personnalisée et vissée dans le taraudage du corps.

Autres produits

- Douilles excentriques, pour poussoirs latéraux, lisses - INCH

Plan



Informations détaillées

Dimensions		Pression F max. [1] ~	Dimensions					Course s	Alésage de positionnement D H8	max.		Référence article
d_1	d_2		d_3 +0,008	l_1 -0,08	l_2	l_3	l_4					
[in]		[lb]	[mm]	[in]				[in]	[in]	[°F]	[oz]	
force légère du ressort												
7/16	**#8-32**	**9**	0,248	0,43	0,295	0,177	0,063	0,079	7/16	230	0,085	2B150.1125

[1] valeur moyenne mesurée

Accessoires

	Dimensions d_1 [in]	[oz]	Référence article
outil de montage			
	7/16	1,749	**22150.0831**

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.